

VITODENS 100-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Bacalı veya hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 4,7 - 35 kW (4 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



YENİ VITODENS 100-W

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Bacalı veya hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 4,7 - 35 kW (4 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN


climate of innovation

Viessmann ısı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye-İstanbul
Tel: (0216) 528 46 00
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr


Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda konforlu ve enerji tasarruflu ısınma sağlanmaktadır. Vitodens 100-W, küçük boyutları, estetik tasarımı ve düşük ses seviyesi ile yaşama mekanlarına mükemmel uyum sağlamaktadır.

Vitodens 100-W'nin üstünlükleri:

- **Paslanmaz çelik silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme. Geniş modülasyon aralığı: %17 - 100
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:
 - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
 - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: %108,4 (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ve konfor fonksiyonu sayesinde anında sıcak su temini ve **yüksek sıcak su konforu**. EN 13203'e göre *** verilmiştir (maks.14 litre/dak).
- **Dijital göstergeli dokunmatik kontrol paneli** ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme. Vitotrol 100 UTDB günlük ve haftalık programlı dijital oda termostati ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır**.
- Tüm tesisat bağlantıları **AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



Paslanmaz çelik silindirik brülör

Vitodens 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.



Dijital göstergeli dokunmatik kontrol paneli



VITODENS 100-W

Anma ısı gücü	kW kcal/h	kombi		ısıtıcı / kombi	
		4,7 - 26	5,8 - 35	4 000 - 22 400	5 000 - 30 100
Toplam boyutlar	mm	350 x 400 x 700		350 x 400 x 700	
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik					
Toplam ağırlık	kg	36		37/38	
Baca gazı sıcaklığı	°C	35		35	

(Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)