

# VITODENS 100-W

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı  
Bacalı veya hermetik işletme için  
Anma ısı gücü: 6,7 - 35 kW (5 700 - 30 100 kcal/h)  
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

**VIESSMANN**

climate of innovation



# YENİ VITODENS 100-W

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı  
Bacalı veya hermetik işletme için  
Anma ısı gücü: 6,7 - 35 kW (5 700 - 30 100 kcal/h)  
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

# VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.  
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39  
34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel : (0216) 528 46 00  
Faks : (0216) 528 46 50  
www.viessmann.com.tr




Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda konforlu ve enerji tasarruflu ısınma sağlanmaktadır. Vitodens 100-W, küçük boyutları, estetik tasarımı ve düşük ses seviyesi ile yaşama mekanlarına mükemmel uyum sağlamaktadır.

## Vitodens 100-W'nin üstünlükleri:

- **MatriX-silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme.
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlanır:
  - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
  - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: % 108,4 (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ve konfor fonksiyonu sayesinde anında sıcak su temini ve **yüksek sıcak su konforu**. EN 13203'e göre \*\*\* verilmiştir.
- **Dijital göstergeli kontrol paneli** ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme. Vitotrol 100 UTD günlük ve haftalık programlı dijital oda termostati ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır**.
- Tüm tesisat bağlantıları **AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi




MatriX-silindirik brülör

Vitodens 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.



Dijital göstergeli kontrol paneli



AquaBloc, servis ve bakım kolaylığı



## VITODENS 100-W

| Anma ısı gücü                                | kW<br>kcal/h | ısıtıcı / kombi |                 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
|  |              | ısıtıcı / kombi | ısıtıcı / kombi |
|  |              | 6,7 - 26        | 8 - 35          |
|  |              | 5 700 - 22 400  | 6 800 - 30 100  |
| Toplam boyutlar                              | mm           | 350 x 400 x 700 | 350 x 400 x 700 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik               |              |                 |                 |
| Toplam ağırlık                               | kg           | 36/36           | 37/38           |
| Baca gazı sıcaklığı                          | °C           | 35              | 35              |
| Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında |              |                 |                 |

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

05/2014